# VW3A3327 Scheda Profinet ATV61-71





#### Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 71 Altivar 61
Protocollo di comunicazione delle porte	MRP (Media Redundancy Protocol) Profinet
Tipo di connettore	2 connettori RJ45
Velocità di trasmissione	100 Mbits
Interfaccia fisica	RJ45 per Profinet
Servizi web	Registratore del drive Sicurezza Configurazione Ethernet/IP Editor di dati Multi-language services Parametri drive Impostazioni client iPar FDR Agent Salva/Applica configurazione variatore Monitor del drive Statistiche Ethernet

#### Caratteristiche tecniche

Modalità di scambio	Full duplex	
Collegamento dati di comunicazione	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2	
Tipo rete di comunicazione	Ethernet CiA 402 profilo conforme a IEC 61800-7-201 Ethernet PROFIdrive profilo	
Tipo di trasporto comunicazione	TCP CiA 402 profilo conforme a IEC 61800-7-201 UDP PROFIdrive profilo RT (real-time)	
Server web	Integrato	
Servizio di comunicazione	FTP IPar-server	
Tipo di visualizzazione	1 LED per collegamento (stato collegamento) 1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2)	
Peso prodotto	0,287 kg	

#### Confezionamenti

PCE 1 7,200 cm
47,000
17,000 cm
23,300 cm
275,000 g
S03
7
30,000 cm
30,000 cm
40,000 cm

Unità di misura confezione 3	P06	
Numero di unità per confezione 3	56	
Confezione 3: altezza	75,000 cm	
Confezione 3: larghezza	60,000 cm	
Confezione 3: profondità	80,000 cm	
Confezione 3: peso	30,276 kg	

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>€</b> Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

### Garanzia contrattuale

40	
Garanzia 18 mesi	