



Hoofd

Range	Linergy
Range of product	Linergy
Product or component type	Aansluiting
Product name	Linergy BW
Productnaam	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing Linergy Linergy BW railkoker
Categorie toebehoren	Stroomverdeling toebehoren
Normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Complementair

Verbinding cel-component	Universele voedingsblok
Poles description	4P
Beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 300 mm Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A
Colour	Antracietgrijs (RAL 7016)
Net weight	5,1 kg

Quantity per set	Set van 4
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	30,0 cm
Package 1 Length	40,0 cm
Package 1 Weight	4,896 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	71,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	168,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja