Bloque de contactos complementario, marco de Tesys deca 2/3, 2 NA, lateral, para GV2/ GV3 (excepto GV3ME)





Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre abreviado del equipo	GVAN
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2ME GV3P GV2RT GV2LE GV3L GV3L GV2P
Ubicación de montaje	Lateral izquierdo
Composición de los polos de contacto	2 NA

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V acorde a UL 508 690 V acorde a En> 40 A
	600 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión nominal de empleo	48690 V AC
	24240 V corriente continua
[Ith] Corriente térmica convencional	6 A
Durabilidad mecánica	100000 ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Tipo de protección	Disyuntor GB2CB
	Fusible gG 10 A
Potencia nominal de funcionamiento en VA	300 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	414 VA en 690 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	500 VA en 110127 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	500 VA en 500 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	650 VA en 440 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	720 VA en 230240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	850 VA en 380415 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
Potencia nominal de funcionamiento en W	120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
	240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos
Par de apriete	1,4 N.m - en Bornas tornillo
Altura	89 mm
Ancho	9,3 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,05 kg
Color	Gris oscuro
·	

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
Certificaciones de producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,400 cm
Paquete 1 Ancho	9,800 cm
Paquete 1 Longitud	15,000 cm
Paquete 1 Peso	41,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,500 cm
Paquete 2 Ancho	9,800 cm
Paquete 2 Longitud	15,000 cm
Paquete 2 Peso	461,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,050 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil	
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	

Información Logística

País de Origen	ES	

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
The second of th	