

SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454492>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage intérieur Push-Pull, Par refusion SMD

Avantages

- Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
- Une conception simple : ports M12 encastrés pour des appareils de conception compacte
- Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée disponible dans le monde entier
- Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull

Données commerciales

Référence	1454492
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQBBF
Product key	ABQBBF
GTIN	4063151844202
Poids par pièce (emballage compris)	13,605 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,225 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454492>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
Conseil pour commander:	Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Par refusion SMD
Couple de serrage	1,5 ... 2 Nm

Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé (Contre-écrou)
Matériau du joint	FKM
	FKM
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	Verrouillage intérieur Push-Pull

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP65/IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP65/IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
	IP67, verrouillé
	IP65, à l'état verrouillé
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)

SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454492>

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M12
Normes/précriptions	sur la base de la norme CEI 61076-2-010

Montage

Type de montage	Montage face arrière (M16 x 1)
Instructions de montage	Écartement entre le bord supérieur du circuit imprimé et le dos de la plaque frontale : 6 mm

SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454492>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/M16-6-SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454492

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454492>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr