

# Hoja de datos del producto

## Características

# 82038

## Unika interlocked socket - 16 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44 - panel



### Principal

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gama                          | Mureva                          |
| Tipo de producto o componente | Base con interruptor de bloqueo |
| Nombre abreviado del equipo   | Mureva socket                   |
| Categoría de toma y enchufe   | Baja tensión                    |
| Número de polos               | 3P+N+E                          |
| Tipo de red                   | AC                              |
| Estándar de salida            | Industrial                      |

### Complementario

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo de montaje                                   | Montado en panel                                         |
| [In] Corriente nominal                            | 16 A                                                     |
| [Ue] Tensión nominal de operación                 | 480...500 V                                              |
| Frecuencia de red                                 | 50/60 Hz                                                 |
| Posición de terminal de tierra en sentido horario | 7 h                                                      |
| Tipo de protección                                | Sin protección                                           |
| Material de toma y enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material de los contactos                         | Manguitos, estado 1 latón niquelado                      |
| Conexiones - terminales                           | Tornillos imperdibles                                    |
| Maximum cable cross section                       | 10 mm <sup>2</sup>                                       |
| Diámetro exterior máximo del cable                | 25 mm                                                    |
| Entrada de cable                                  | Prensaestopas                                            |
| Tipo de rosca                                     | Pg 21                                                    |
| Peso del producto                                 | 0,674 kg                                                 |
| Dimensión de la base                              | 80 x 80 x 45 mm                                          |
| Altura                                            | 225 mm                                                   |
| Ancho                                             | 103 mm                                                   |
| Profundidad                                       | 128 mm                                                   |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| Código color de tensión                           | Negro                                                    |

### Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1                      |
| Grado de protección IP                 | IP44 conforming to IEC 60529                    |
| Grado de protección IK                 | IK09 conforming to EN 62262                     |
| Resistencia al fuego                   | 750 °C acorde a IEC 60695-2-11                  |
| Humedad relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C                |

## Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 0,1 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 0,1 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 0,2 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 896 g  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                                |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible                    | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH                               |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                              | Compatible con las excepciones                                                                                                  |
| Sin mercurio                                   | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China                        |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS           |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental                         |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad                         | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 52                                                                                                                              |