

## AK2 100% steckbar.



### Steckbar 100% Gehäuse AK2, Wieland GST18, in: 3pol sw, out: 2x 3pol sw L1, inkl. Montageplatte gewinkelt

· Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>      | <b>AT4621</b>       |
| EAN:                     | 8712259302546       |
| Länge                    | 215 mm              |
| Breite                   | 95 mm               |
| Tiefe                    | 70 mm               |
| Polzahl Anschluss        | 3 polig             |
| Abgang Steckverbinder L1 | 2x 3polig, schwarz  |
| Vorverdrahtung           | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsspannung       | 400 V               |
| Schutzart                | IP20                |
| Einsatztemperatur        | - 40°C / + 70°C     |
| Versiegelt               | Ja                  |
| Farbe                    | lichtgrau           |
| Halogenfrei              | Ja                  |
| Preisgruppe              | 250                 |

Das Verteilergehäuse „AK2 100% steckbar“ beschleunigt die Elektro-Installation an und in den verschiedensten Kabeltragsystemen unterschiedlicher Hersteller. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Kabelrinne oder Gitterrinne handelt – der AK2 passt immer. Er kommt als komplett konfektionierte und damit anschlussfertige Einheit auf die Baustelle. Hier müssen nur noch die Leitungen nach Plan eingesteckt werden.

- anschlussfertige Verteilergehäuse für die schnelle und sichere Installation von vorkonfektionierten Komponenten
- 3-, 4- oder 5-polige Varianten
- Komplett bestückt und vorverdrahtet mit Steckverbindern oder als 2- bzw. 4-fache Schuko® Steckdose
- Befestigungslösung für alle gängigen Kabeltragsysteme
- für Installationssteckverbinder aller namhaften Hersteller