



Principal

| | |
|--|--|
| Gama | Masterpact |
| Nombre abreviado del equipo | SDE[RETURN]PF[RETURN]OF[RETURN]CH |
| Tipo de producto o componente | Bloque de contactos auxiliares |
| Función | Control |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact MT H/L interruptor automático MasterPact MTZ3 interruptor automático |

Complementario

| | |
|--|--|
| Tipo de contactos auxiliares | Estándar |
| Composición de contactos de señalización | 4 NO/NC |
| Capacidad de corte | 6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V corriente continua 0,15 A DC-12 250 V corriente continua 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz |
| Carga mínima | 100 mA en 24 V |
| Equipo suministrado | 1 hoja de instrucciones |
| Tipo de oferta | Pieza de recambio |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 3,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 8,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 8,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 102,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BAG |
| Número de unidades en el paquete 2 | 8 |
| Paquete 2 Altura | 6,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 18,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 27,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 2,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 64 |
| Paquete 3 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 12,000 g |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|--|
| Directiva RoHS UE | Conforme  Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China |  Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS |  Sí |