



### Presentazione

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                             | TeSys                                                                                          |
| Nome prodotto                     | TeSys LE                                                                                       |
| Nome dispositivo                  | LE3D                                                                                           |
| Tipo prodotto                     | Starter stella-triangolo chiuso                                                                |
| Applicazione                      | Standard                                                                                       |
| Materiale                         | Policarbonato                                                                                  |
| Categoria di utilizzazione        | AC-3                                                                                           |
| Composizione dispositivo          | Thermal overload relay ordinati separatamente<br>Star-delta contactors<br>Mechanical interlock |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 9 A AC-3                                                                                       |
| Potenza motore [kW]               | 4 kW a 220 V<br>7,5 kW a 415 V<br>7,5 kW a 440 V<br>7,5 kW a 380/400 V                         |
| [Uc] control circuit voltage      | 400 V CA 50/60 Hz                                                                              |
| Tipo di comando                   | Pulsante start verde I<br>Pulsante stop/reset Rosso O                                          |

### Caratteristiche tecniche

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connessioni - morsetti | Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite<br>Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite                                                                                                                                                                                     |
| Numero ingressi cavo   | 2 ingressi cavo: ISO20 top<br>2 ingressi cavo: ISO25 top<br>2 ingressi cavo: ISO32 top<br>2 ingressi cavo: ISO40 top<br>2 ingressi cavo: ISO20 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO25 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO32 parte inferiore<br>2 ingressi cavo: ISO40 parte inferiore |
| Larghezza              | 186 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altezza                | 348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondità             | 175,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso prodotto          | 3,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Ambiente

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IP     | IP65 conforme a CEI 60529    |
| Grado di protezione IK     | IK07 conforming to CEI 60529 |
| Norme di riferimento       | IEC 60947-4-1                |
| Temperatura ambiente       | -5...40 °C                   |
| Caratteristiche ambientali | Ambiente standard            |
| Certificazioni prodotto    | "UKCA"                       |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 26,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 29,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 3,356 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 6         |
| Confezione 2: altezza            | 77,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 28,636 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|