Carril de apriete

AK 05 PEN-S



AK 05 PEN-S

Carril de apriete

Número de producto: 79020501
Dimensiones: 103 x 26 x 13 mm

Regleta de protección de Neutro y Tierra para colocación en cuadros de distribución AK/AKi Kompakt, así como bornes adicionales o de sustitución.

bornero de Neutro y Tierra con 2 puntos de conexión de 16 mm² y 3 puntos de conexión de 6 mm² cada uno

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	2
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	12 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	5
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	6 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	6 mm²

Dimensiones

Anchura:	103 mm
Longitud:	26 mm
Altura:	13 mm
Peso:	0.034 kg

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	1.4 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	1.4 Nm

Sales Information

EAN:	4013902852420
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico