Hoja de datos del producto
Características

TM171AETHRS485
Modicon M171 Performance Plug-in Ethernet and BACnet MSTP or Modbus

Principal

Gama de producto	Modicon M171 / M172
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Protocolo del puerto de comunicación	BACnet IP ((*)) SMTP HTTP Ethernet Modbus TCP Modbus RTU RS485 BACnet MS/TP

Complementario

Tipo de conexión integrada	Ethernet RJ45 - par trenzado RS485 engarce de cables - par trenzado
Ajuste de montaje	Campo 3.81 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Bornero de tornillo extraíble
Interfaz física	90° insertion - 2,5 mm² cable RJ45
Alimentación	Via base board EVD/EVC
Compatibilidad del producto	Controlador lógico M172
Peso del producto	0,077 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CE[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]generador
Marcado	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-10…55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20…85 °C
Humedad relativa	10…90 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,200 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,700 cm
Paquete 1 Peso	173,900 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,351 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados