



Hoofd

Range	Compact
Product name	INSJ400
Naam lastschakelaar	Interpact INSJ400
Poles description	3P
Network type	AC
Network frequency	50/60 Hz
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A AC 50/60 Hz 600 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Icm onderbrekingsvermogen	100 KA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 480 V AC bij 50/60 Hz 150 KA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 240 V AC bij 50/60 Hz 20 KA beschermd door een beveiligingsapparaat 600 V AC bij 50/60 Hz 25 KA beschermd door vermogensschakelaar NSJ400 -400A 600 V AC bij 50/60 Hz 50 KA met T-klasse of RK-zekeringen 400A 600 V AC bij 50/60 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	600 V AC 50/60 Hz
Suitability for isolation	Ja
Contact position indicator	Ja

Complementair

Control type	Rotatiehendel
Mounting mode	Vast
Mounting support	Plaat
Aansluiting bovenzijde	Voorkant
Aansluiting onderaan	Achterkant Voorkant
Mechanische duurzaamheid	5000 cycles conform aan UL 489
Electrical durability	1000 cycles volle belasting
Height	205 mm
Width	185 mm
Depth	130 mm
Net weight	4,6 kg

Omgeving

Standards	UL 489 CSA C22.2 Nr 5.2
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	18 cm
Package 1 Length	20,7 cm
Package 1 Weight	5,068 kg

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,577 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------