



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Product or component type	Module seriële verbindingen
Concept	Seriële verbinding
Geïntegreerd aansluitingstype	RS232 RJ45 115,2 kbit/s 8 draden RS485 RJ45 57,6 kbit/s 1 twisted pair
Beschermende behandeling	TC

Complementair

Voeding	Interne voeding via rack
Markering	CE
Lokale signalering	Voor modulefout (ERR): 1 LED (rood) Voor module wordt uitgevoerd (RUN): 1 LED (groen) Voor activiteit op de seriële verbinding (SER COM 0): 1 LED (groen) Voor activiteit op de seriële verbinding (SER COM 1): 1 LED (groen)
Stroomverbruik	80 mA bij 24 V DC
Formaat module	Standaard
Net weight	0,23 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	10...95 % zonder condensatie
IP-beschermingsgraad	IP20
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	11,700 cm
Package 1 Length	12,000 cm
Package 1 Weight	217,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,600 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm

Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	65,940 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------