


FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra el artículo estándar de 10 polos (sin marcado ex)

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 21 A, sección nominal: 2,5 mm², número de filas: 1, número de polos por fila: 11, familia de artículos: FRONT 2,5-H-EX, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2

Sus ventajas

- El principio de conexión conocido permite el uso universal
- Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
- Permite la conexión de dos cables
- El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
- Los pines de soldadura dobles reducen la sollicitación mecánica de los puntos de soldadura
- El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
- Cumple requisitos de seguridad elevados del grado de protección contra encendido "Ex eb" según IEC 60079-7 para áreas con peligro de explosión

Datos comerciales

Código de artículo	1258200
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AAMFDA
Clave de producto	AAMFDA
GTIN	4063151366803
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	37,641 g
Número de tarifa arancelaria	85369010

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

País de origen	PL
----------------	----

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Terminal de tarjetas de circuitos impresos
Familia de productos	FRONT 2,5-H-EX
Línea de productos	COMBICON Terminals M
Número de polos	11
Paso	5 mm
Número de filas	1
Número de pines de soldadura por potencial	2

Propiedades eléctricas

Propiedades

Corriente nominal I_N	21 A
Tensión nominal U_N	176 V
Corriente de dimensionamiento / sección de conductor	21 A/2,5 mm ²

Datos Ex

Homologación Ex

Marcado	0344 ^{Ex} II 2GD / Ex eb IIC Gb
Certificado de examen de tipo CE	KEMA 00ATEX2053 U
Certificado IECEx	IECEx KEM 07.0023 U

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Construcción	Borne para tarjeta, alineable
Sección nominal	2,5 mm ²

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo frontal
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,2 mm ² ... 0,75 mm ²
Longitud de pelado	9 mm
Par de apriete	0,4 Nm ... 0,5 Nm

Montaje

Tipo de montaje	Soldadura por ola
-----------------	-------------------

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Datos del material


Datos del material - contacto

Observación	Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto	Aleación de Cu
Características de la superficie	estañado de fundición maleable
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior)	Estaño (4 µm - 8 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior)	Estaño (4 µm - 8 µm Sn)

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	verde (6021)
Material aislante	PA
Grupo material aislante	I
CTI según IEC 60112	600
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12	850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13	775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2	125 °C

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Paso	5 mm
Anchura [w]	57,5 mm
Altura [h]	21,8 mm
Longitud [l]	19,5 mm
Altura total	18,3 mm
Longitud del pasador de soldadura [P]	3,5 mm
Dimensiones de patilla	0,8 x 0,8 mm

Diseño de las placas de circuito impreso

Diámetro orificio	1,2 mm
-------------------	--------

Ensayos mecánicos

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
---------------------------	-------------------------------------

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Resultado	Prueba aprobada
Prueba de tracción	
Especificación del ensayo	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real	0,2 mm ² / rígido / > 10 N
	0,2 mm ² / flexible / > 10 N
	2,5 mm ² / flexible / > 50 N
	2,5 mm ² / rígido / > 50 N

Ensayos eléctricos

Verificación de calentamiento	
Especificación del ensayo	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Exigencia Ensayo de calentamiento	La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior.

Corriente admisible de corta duración	
Especificación del ensayo	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08

Resistencia de aislamiento	
Especificación del ensayo	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Resistencia de aislamiento Polos contiguos	> 5 MΩ

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire	
Grupo material aislante	I

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones	
Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Aceleración	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente	
Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	5 s

Envejecimiento	
Especificación del ensayo	DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 110 °C


FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Dibujos



Tipo: FRONT 2,5-H/SA 5/...

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

 cULus Recognized ID de homologación: E192998-20200414				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
con pieza aumentadora de paso	275 V	17 A	30 - 12	-
Estándar	176 V	10 A	30 - 12	-

 ATEX ID de homologación: KEMA 00ATEX2053 U				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	176 V	21 A	-	- 2,5
con pieza aumentadora de paso	275 V	21 A	-	- 2,5
con 2 piezas aumentadoras de paso	440 V	21 A	-	- 2,5

 IECEx ID de homologación: IECEx KEM 07.0023U				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	176 V	21 A	-	- 2,5
con pieza aumentadora de paso	275 V	21 A	-	- 2,5
con 2 piezas aumentadoras de paso	440 V	21 A	-	- 2,5

 CCC ID de homologación: 2021322313003649				
--	--	--	--	--

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT 2,5-H/SA 5-EX/11 BD:1-A1 - Borna para placa de circuito impreso



1258200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1258200>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,395 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es