

STOSSVERBINDER ISOLIERT, 0,5 - 1 MM²

Artikelnummer: 180330

Stoßverbinder, isoliert aus Cu-ETP nach DIN EN 13600 bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter. Die galvanisch verzinnzte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stoßverbinder sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters, und sie sind nicht für massive Leiter geeignet. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Querschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | D1: 1,7 | D2: 4,0 | L: 25,2 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,13 kg | VE/St.: 100.



Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00125 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standard version
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Nennquerschnitt	0.5 mm² - 1 mm²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	rot
Hülsenform	Long
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Spannungsreihe	Up to 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Ölstopp/Mittelsteg
Art der Verbindung

Nein
Percussion connector

GTIN: 4021103803301

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de