



Hoofd

Range	Linerigy
Range of product	Linerigy
Product or component type	Meertraps distributieblok
Product name	Linerigy BS
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
Compatibiliteit product	Spacial kasten
IP-beschermingsgraad	IPxx B

Complementair

Mounting support	Volle achterplaat Prisma rechtopstaand
Mounting mode	Horizontaal Verticaal
Poles description	4P
Ue toegekende bedrijfsspanning	440 V AC
[Ui] rated insulation voltage	750 V AC
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ie toegekende bedrijfssroom	250 A
In toegekende stroomsterkte	250 A bij 40 °C
Icw korte duurstroom	13 kA voor 1 s
Ipk nominale piekstroom weerstand	30 kA
I²t bij activering	169000000 A².s
Dwarsdoorsnede rail	20 x 5 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Voeding: krimpschoen 50 mm² Voeding: flexibele lamellen, 20 x 3 mm Distributie: M6 gaten (fase) , 13 x 1...50 mm²
Height	235 mm
Width	470 mm
Depth	115 mm
Net weight	3,2 kg

Omgeving

Normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
Product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	26,0 cm
Package 1 Length	55,0 cm
Package 1 Weight	3,04 kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	92,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	102,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja