



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre del producto	KN
Tipo de producto o componente	Flexible element
Descripción de embarrado	Elemento flexible
Función	Distribución de baja potencia
Tipo de cambio de dirección	2 dimensiones
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 35 °C
[Ue] Tensión nominal de operación	230...500 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de circuitos	1
Tipo de control	Comunicación
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Tipo de montaje	Mediante tornillos
Límite térmico	1980 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	0,106 µT
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
[Icw] Corriente temporal admisible	1,4 kA
[Ipk] pico de intensidad admisible	14 kA
THDI	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Longitud	1 m
Peso del producto	2,3 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...35 °C sin disminución

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,2 cm
Paquete 1 Longitud	101 cm
Paquete 1 Peso	2,2 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------