

APH-HV - Soporte para perfil cobertor



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1069621>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para perfil cobertor, Pieza final para la sujeción del perfil cobertor AP-BTO 5,5/14, material: PA, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Sus ventajas

- Para insertar en la placa separadora HV M12/1-TP o HV M12/2-TP
- Ajustable en altura separando las áreas intermedias

Datos comerciales

Código de artículo	1069621
Unidad de embalaje	25 Unidades
Cantidad mínima de pedido	25 Unidades
Clave de venta	BE4Z1X
Clave de producto	BE4Z1X
GTIN	4055626745374
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,443 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,086 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	CN

APH-HV - Soporte para perfil cobertor



1069621

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1069621>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Pieza final para la sujeción del perfil cobertor AP-BTO 5,5/14
-------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para perfil cobertor
------------------	------------------------------

Dimensiones

Anchura	4,5 mm
Altura	50 mm
Profundidad	88,4 mm
Profundidad en NS 35/7,5	89,9 mm
Longitud	50 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,101 kg CO2e
---------	---------------