



Principal

Gama de producto	Harmony XAL
Tipo de producto o componente	Estação de controle
Compatibilidad de gama	Sistema cableado AS-Interface
Nombre de estación de control	XALS
Nombre abreviado del equipo	XALS
Compos. estación control	2 botões de pressão luminosos
Tipo de botón de control	Botão de pressão verde marcac: Sin marcado, Retorno por muelle, Rasante 1 NA contactos Botão de pressão vermelho marcac: Sin marcado, Retorno por muelle, Rasante 1 NC contactos
Alimentación	Por la línea de AS-Interface

Complementario

Perfil ASi	S-B.A.E
Bits de parámetros	No usado
Consumo de corriente	< 80 mA para línea AS-Interface
Tensión de conmutación	24 V
Capacidad de corriente de conmutación	5 mA
Fuente de luz	LED, 24 V DC, 20 mA
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos, estado 1 indicadores LED
Ancho	68 mm
Altura	104 mm
Profundidad	102 mm
Material del envoltente	Polycarbonato
Color de la base del envoltente	Gris - tipo de cable: RAL 7021)
Color de la cubierta	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Resistencia a las llamas	V0 acorde a UL 94
Durabilidad mecánica	3000000 ciclos
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector macho M12
Peso del producto	0,22 kg

Entorno

Certificaciones de producto	AS-Interface N° 72301
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP65
Resistencia a las vibraciones	5 gn (estado 1) 2...500 Hz)
Resistencia a los choques	70 gn acorde a IEC 60068-2-27
Resistencia al fuego	960 °C acorde a NF C 20-455

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,6 cm
Paquete 1 Peso	300,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,142 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----