



### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto             | Harmony XAL                                                                                                                                                      |
| Tipo prodotto              | Stazione di controllo                                                                                                                                            |
| Compatibilità gamma        | Sistema di cablaggio AS-Interface                                                                                                                                |
| Nome stazione di controllo | XALS                                                                                                                                                             |
| Nome dispositivo           | XALS                                                                                                                                                             |
| Composizione pulsantiera   | 2 pulsanti luminosi                                                                                                                                              |
| Tipo pulsante di controllo | Pulsante verde contrassegni: non marcato, ad impulso, filoghiera 1 NO contatti<br>Pulsante rosso contrassegni: non marcato, ad impulso, filoghiera 1 NC contatti |
| Alimentazione              | Tramite bus AS-Interface                                                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Interfaccia AS-i                  | S-B.A.E                                     |
| Bit parametri                     | Non usato                                   |
| Assorbimento di corrente          | < 80 mA per linea AS-Interface              |
| Tensione di commutazione          | 24 V                                        |
| Capacità corrente di commutazione | 5 mA                                        |
| Sorgente luminosa                 | LED, 24 V CC, 20 mA                         |
| Tipo di protezione                | Protezione da cortocircuito: indicatori LED |
| Larghezza                         | 68 mm                                       |
| Altezza                           | 104 mm                                      |
| Profondità                        | 102 mm                                      |
| Materiale cassetta                | Polycarbonato                               |
| Colore base della cassetta        | Grigio (RAL 7021)                           |
| Colore coperchio                  | Grigio (RAL 7035)                           |
| Tenuta al fuoco                   | V0 conforme a UL 94                         |
| Durata meccanica                  | 3000000 cicli                               |
| Collegamento elettrico            | 1 connettore maschio M12                    |
| Peso prodotto                     | 0,22 kg                                     |

### Ambiente

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Certificazioni prodotto    | AS-Interface n. 72301           |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                     |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                     |
| Grado di protezione IP     | IP65                            |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f = 2...500 Hz)           |
| Resistenza agli shock      | 70 gn conforme a IEC 60068-2-27 |
| Resistenza al fuoco        | 960 °C conforme a NF C 20-455   |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 7,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,6 cm |

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 1: peso               | 300,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,142 kg |

### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|