



Hoofd

Product or component type	Patroon
Device short name	C neutraal-350
Type overspanningsbegrenzer	Elektrisch verdeelnetwerk

Complementair

Klasse overspanningsbegrenzer	Type 2
Technologie overspanningsbegrenzer	GDT
Bestemming product	Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD40r Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD20r Toestel voor overspanningsbeveiliging iQuick PRD8r
Aardingssysteem	TT TN
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50 Hz
Nominale ontladingsstroom	20 kA
Maximale ontladingsstroom	65 kA
Uc max cont werk spann	264 V
Maximaal [Up] spanningsbeveiligingsniveau	<1,5 kV type 2
Lokale signalering	Vlag (wit/rood)
Mounting mode	Plug-in
Mounting support	In de SPD module
Aantal modules van 9 mm	1,3
Height	50 mm
Width	12 mm
Depth	57 mm
Colour	Wit (RAL 9003)
Materiaal	PBT (polybutyleentereftalaat)
Responstijd	< 25 ns

Omgeving

Standards	NL 61643-11 IEC 61643-1
Product certifications	KEMA-KEUR[RETURN]NF
IP beschermingsgraad	Voorkant: IP20
Relative humidity	5...95 %
Operating altitude	0...2000 m
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,3 cm
Package 1 Width	9,6 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	48 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10,9 cm
Package 2 Length	26,3 cm
Package 2 Weight	663 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,68 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen en kabels

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------