# 1060 i Tournevis à fente Kraftform isolé VDE, 0.8 x 4 x 100 mm



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288222282 | **Dimension:** | 198x32x32 mm |
| **Numéro de pièce:** | 05051583001 | **Poids:** | 51 g |
| **Numéro d'article:** | 1060 i VDE | **Pays d'origine:** | CZ |
| | | **Numéro de tarif douanier:** | 82054000 |

- Tournevis isolé pour travailler en sécurité jusqu'à 1.000 Volts
- Contrôle unitaire à 100 %
- Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
- Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Tournevis Kraftform VDE haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil.

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05051583001



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Contrôle unitaire à 100 %




Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

### Manche ergonomique Kraftform



Le manche Kraftform multicomposants permet un travail rapide et précis.

### Dispositif anti-roulement



La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

### Marquage du manche




Le pictogramme de la vis et sa taille imprimés sur le manche facilitent la recherche dans la caisse à outils et au poste de travail.

### L'empreinte Wera Black Point



L'empreinte Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection accrue contre la corrosion et un ajustement parfait.

### Autres variantes de cette famille de produits:

| | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05051580001 | 0,4 | 2,5 | 80 | 81 | 3/32" | 3 1/8" |
| 05051582001 | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 9/64" | 4" |
| **05051583001** | **0,8** | **4,0** | **100** | **98** | **5/32"** | **4"** |
| 05051587001 | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 7/32" | 5" |

**Lien**
https://www.wera.de/fr/05051583001

Wera - 1060 i VDE
05051583001 - 4013288222282

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de