Thalassa Caja Ind TBS - Caja de ABS IP66 IK07 291X241X168 tapa ciega altura 60mm





Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBS
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	291 mm
Ancho	241 mm
Profundidad	168 mm
Altura interna	275 mm
Anchura interna	225 mm
Profundidad interna	160 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del	1 cuerpo
dispositivo	1 tapa 4 tornillo de cubierta
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta ciega alta
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)	
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)	
Normas	IEC 62208	
Certificaciones de producto	TÜV	
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II	
Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X	
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262	
Glow wire resistance	650 °C acorde a IEC 60695-2-11	
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1540 °C	
Operating temperature	-2560 °C	
Peso del producto	1,24 kg	

Unidades de embalaje

•	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18 cm
Paquete 1 Ancho	25 cm
Paquete 1 Longitud	30,5 cm
Paquete 1 Peso	1,207 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	40 cm
Paquete 2 Ancho	40,5 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	5,694 kg

Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	48
Paquete 3 Altura	136 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	77 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	© Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

Daía da Origan	TC.
Pais de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months