

AC SB M 40A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Photovoltaik, Schalter, Lasttrennschalter, 600 V AC, 40 A, 4 pole, Manual switch
Best.-Nr.	3103150000
Art	AC SB M 40A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148351
VPE	1 Stück

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	121,1 mm	Tiefe (inch)	4,768 inch
Höhe	165 mm	Höhe (inch)	6,496 inch
Breite	140 mm	Breite (inch)	5,512 inch
Nettogewicht	999 g		

Temperaturen

Umgebungstemperatur	-25 °C...55 °C
---------------------	----------------

Lasttrennschalter

Anschluss	Schraubanschluss	Anzahl der Kontakte als Schließer	4
Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen	750 A
Bemessungs-Netzlastausschaltstrom	40 A	Bemessungs-Stoßstrom	10 kA
Kurzschlussunterbrechungsfähigkeit	10 kA	Mechanische Ausdauerklasse	M2 (10000)
Nennspannung	800 V	Nennstrom	40 A
Spannungsart	AC		

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

AC SB M 40A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

