



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon M580
Tipo prodotto	Modulo di comunicazione

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	M580 PAC
Interfaccia fisica	3 Ethernet porta 10/100BASE-TX
Mezzo di supporto trasmissione	Cavo ethernet
Velocità di trasmissione	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Servizio di comunicazione	MMS messaging client per IEC 61850 MMS messaging server per IEC 61850 Goose per IEC 61850 Messaggeria Modbus TCP Supporto RSTP IP forwarding
Assorbimento di corrente	1250 mA a 3,3 V CC interno
Formato del modulo	Standard
Peso prodotto	0,24 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	0...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	11,800 cm
Confezione 1: peso	255,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,143 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------