



Hoofd

Range of product	Modicon M580
Product or component type	Communicatiemodule

Complementair

Compatibiliteit product	M580 PAC
Fysieke interface	3 Ethernet poort 10/100BASE-TX
Supportmedium transmissie	ethernetkabel
Transmissiesnelheid	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Communicatiedienst	MMS messaging-client voor IEC 61850 MMS berichtenserver voor IEC 61850 Gans voor IEC 61850 Modbus TCP-boodschappen RSTP support IP-doorschakeling
Stroomverbruik	1250 mA bij 3.3 V DC bij intern
Formaat module	Standaard
Net weight	0,24 kg

Omgeving

Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % zonder condensatie
Operating altitude	<= 2000 m
Richtlijnen	2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	11,800 cm
Package 1 Weight	255,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,143 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.