# Hoja de datos del producto
## Características

# KBC16DCB226
## Canalis - tap-off unit - 16A - fixed polarity without protection - blue

### Principal

| | |
|---|---|
| Gama | Canalis |
| Tipo de oferta | Classic |
| Tipo de producto o componente | Conector |
| Función | Iluminación<br>Tomas de corriente de distribución |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Canalis KBB Canalización prefabricada<br>Canalis KDP Canalización prefabricada |
| [Ie] Corriente nominal de empleo | 16 A en 35 °C |
| [Ue] Tensión nominal de operación | 230...240 V |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Polaridad de la unidad de derivación | L3+N3 |
| Tipo de conector de la unidad de derivación | Con polaridad fija |
| Color del cierre de la unidad de derivación | Azul |

### Complementario

| | |
|---|---|
| Color | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035) |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 690 V |
| Tipo de protección | Sin protección |
| Ancho | 168 mm |
| Profundidad | 33 mm |
| Altura | 53 mm |
| Peso del producto | 90 g |
| Cantidad por juego | Juego de 10 |
| Normas | EN/IEC 61439-1<br>EN/IEC 61439-6 |

### Entorno

| | |
|---|---|
| Grado de protección IP | IP55 conforming to EN/IEC 60529 |

### Unidades de embalaje

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 5,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 6,500 cm |
| Paquete 1 Longitud | 14,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 120,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 12,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 16,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 25,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 3,200 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|---|---|
| Tipo de unidad de paquete 3 | PAL |
| Número de unidades en el paquete 3 | 280 |
| Paquete 3 Altura | 85,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 62,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 92,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 41,700 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

| | |
|---|---|
| Reglamento REACh | Declaración De REACh |
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC | Sí |
| Presencia de halógenos | Producto con contenido plástico sin halógenos |

## Información Logística

| | |
|---|---|
| País de Origen | ES |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 18 months |