# **ZB4BG0F022**

Testa selettore  $\emptyset$  22 - 3 posiz. - chiave nera - estraz.chiave tutte pos.





#### Presentazione

Gamma prodotto	Harmony XB4
Tipo prodotto	Testa per selettore a chiave
Nome dispositivo	ZB4
Materiale testa	Metallo cromato
Diametro di montaggio	22 mm
Tipo di testa	Standard
Vendita quantità indivisibile	1
Forma della testa	Circolare
Tipo operatore	Rosso selettore a chiave
Informazioni posizione operatore	3 posizioni +/- 45°
Tipo di serratura	Chiave speciale
Posizione di estrazione chiave	In qualsiasi posizione

### Caratteristiche tecniche

Device presentation	Prodotti base
	C11 per <3 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C8 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C7 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C6 per <5 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
	C5 per <5 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
,	C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Codice di composizione elettrico	C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante
Durata meccanica	1000000 cicli
Resistenza al lavaggio ad alta pressione	7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Peso prodotto	0,098 kg
Profondità totale CAD	72 mm
Altezza totale CAD	29 mm
Larghezza totale CAD	29 mm

#### **Ambiente**

Trattamento di protezione	TH	
Temperatura di stoccaggio	-4070 °C	
Temperatura ambiente	-4070 °C	
Categoria di sovratensione	Classe I conforme a IEC 60536	
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529 IP67 IP69 IP69K	
Grado di protezione NEMA	NEMA 13 NEMA 4X	
Norme di riferimento	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 CEI EN 60947-5-1 GB 14048.5 EN/IEC 60947-5-5	

Certificazioni prodotto	LROS (Lloyds Register of shipping) [RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (F= 2500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	8,8 cm	
Confezione 1: larghezza	3,4 cm	
Confezione 1: profondità	5,4 cm	
Confezione 1: peso	69,0 g	

### Sostenibilità dell'offerta

Prodotto Green Premium
☑ Dichiarazione REACh
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Sì
☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
<b>₽</b> Sì
☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita

## Garanzia contrattuale

Garanzia 18 mesi	Garanzia 18 mesi	
------------------	------------------	--