



Mi SU 00

- Sicherungsunterteil NH00, 3-polig
- geeignet für die Montage auf Montageplatte
- Sicherungsunterteil, $I_n = 160$ A NH00, 3-polig
- für den Austausch und die Ergänzung in Sicherungsgehäusen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsspannung: $U_n = 690$ V

Bemessungsstrom (des Gerätes): $I_n = 160$ A

Bemessungsstrom eines Stromkreises: $I_{nC} = 128$ A

zum Nachweis der Erwärmung nach DIN EN IEC 61439-1, Abs. 10.10.4

ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt Zuleitung:

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiter- art	Leiter- form	Leitermaterial
2	16 mm ²	35 mm ²			Cu

Anschlussquerschnitt Abgang:

Maximale Anzahl Leiter je Klemm- stelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiter- art	Leiter- form	Leitermaterial
1	4 mm ²	25 mm ²			Cu

Anschlussrichtung Abgang: Oben oder unten

Anschlussart:

Anschlussart	Anschlussgröße
Schellenklemme	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Nettogewicht: 0,739 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität: DIN EN IEC 61439-2

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer: 2000048
EAN: 4012591650485
Verpackungseinheit: 1
Zolltarifnummer: 85371098
ETIM Klasse: DYNAMIC: EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM-9.0: EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM-8.0: EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM-7.0: EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM-6.0: EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM-5.0: EC000067 - Low Voltage HRC fuse base
ETIM-4.0: EC000067 - Low Voltage HRC fuse base

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

NH-00-Sicherungsunterteil Mi SU 00, 125 A, 3polig, für Montageplatte