

# PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Einlegedichtung



1532209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1532209>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einlegedichtung, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm

## Ihre Vorteile

- Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
- Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
- Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
- Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1532209       |
| Verpackungseinheit                       | 25 Stück      |
| Mindestbestellmenge                      | 100 Stück     |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABLHBA        |
| GTIN                                     | 4067923001428 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,913 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,817 g       |
| Zolltarifnummer                          | 40169300      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Einlegedichtung



1532209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1532209>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |          |
|----------------|----------|
| Produkttyp     | Dichtung |
| Produktfamilie | PRC 20   |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe   | 17,5 mm |
| Länge  | 9,6 mm  |

### Materialangaben

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Farbe             | schwarz (RAL 9005)   |
| Material Dichtung | EPDM (Kabeldichtung) |

### Kabel / Leitung

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 8 mm                            |
| Halogenfreiheit          | ja (nach IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Kategorie der Schlägeinwirkung           | IK08 (-25°C)      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -40 °C ... 105 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C  |
| Umgebungstemperatur (Montage)            | -5 °C ... 85 °C   |

# PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Einlegedichtung

1532209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1532209>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002863 |
|-----------|----------|

# PRC 20 SEAL 6-8 SET 25 - Einlegedichtung



1532209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1532209>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)