

Hoja de datos del producto

Características

ZA2VA12

Cuerpo de la pantalla digital, Ø22, BCD + pestillo, 24 V DC



Principal

Gama de producto	Harmony
Tipo de producto o componente	Cuerpo de display digital
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V DC
Conexiones - terminales	Conectores tornillo, 0,5 x 2,5 mm ²

Complementario

Soporte de montaje	panel
Montaje del dispositivo	Orificio de fijación - diámetro: 22,3 mm
Descodificación electrónica	BCD + pestillo
Límites tensión alimentación	13...30 V
Consumo de corriente	<= 36 mA en 30 V <= 40 mA en 24 V
Tipo de protección	Protección de polaridad inversa
Entrada lógica	Positivo
Estado de tensión 0 garantizado	-30...5 V
Estado de tensión 1 garantizado	13...30 V
Estado actual 0 garantizado	<= 1.4 mA
Estado actual 1 garantizado	4...9.5 mA

Entorno

Certificaciones de producto	UL[RETURN]CSA
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Resistencia a las vibraciones	10 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	180 gn 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,600 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	11,100 cm
Paquete 1 Peso	57,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,858 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------