



Hoofd

Range of product	Harmony
Product or component type	Behuizing digitale display
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 0,5 x 2,5 mm ²

Complementair

Montagesteun	paneel
Montage apparaat	Bevestigingsgat - diameter: 22,3 mm
Elektronisch decoderen	BCD + grendel
Voedingsspanninggrenzen	13...30 V
Stroomverbruik	<= 36 mA bij 30 V <= 40 mA bij 24 V
Type bescherming	Beveiliging omgekeerde polariteit
Logische ingang	Positief
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	-30...5 V
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	13...30 V
Current state 1 guaranteed	<= 1.4 mA
Stroom geleverd door sensor	4...9.5 mA

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Trilling bestendigheid	10 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	180 gn 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 60536 Klasse II conform aan NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,600 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	11,100 cm
Package 1 Weight	57,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,858 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------