

LUALB1

Limiter disconnecter, TeSys Ultra, 32A, activation 50kA, 130kA at 440V, Direct mounting on power base



Presentazione

Gamma	TeSys
Gamma prodotto	TeSys Ultra
Nome dispositivo	LUA
Tipo prodotto	Sezionatore per limitatore
Compatibilità prodotto	LUB LU2B

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	32 A
Soglia di attivazione	50 kA
Potere di interruzione	70 KA a 690 V 130 kA a <= 440 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a EN 60947-1 690 V conforme a IEC 60947-1
Installazione	Direct
Connessioni - morsetti	Connettore 1 1...10 mm ² flessibile senza terminazione cavo Connettore 1 1...6 mm ² flessibile con terminazione cavo Connettore 2 1...6 mm ² flessibile con terminazione cavo Connettore 2 1...6 mm ² flessibile senza terminazione cavo Connettore 1 1,5...10 mm ² solido Connettore 2 1,5...6 mm ² solido
Coppia di serraggio	1,9...2,5 Nm piatto Ø 6 mm 1,9...2,5 Nm Philips No 2
Peso prodotto	0,31 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,2 cm
Confezione 1: larghezza	11,0 cm
Confezione 1: profondità	13,5 cm
Confezione 1: peso	327,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	 Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 mesi