



Hoofd

Range	TeSys
Range of product	Tesys ultra <unk>
Device short name	LUA
Product or component type	Begrenzeruitschakelaar
Compatibiliteit product	LUB LU2B

Complementair

Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A
Activeringsdrempel	50 kA
Uitschakelvermogen	70 KA bij 690 V 130 kA bij <= 440 V
Ui nom. isolatiespanning	690 V conform aan EN 60947-1 690 V conform aan IEC 60947-1
Mounting mode	Rechtstreeks
Aansluitingen - aansluitklemmen	Connector 1 x 1...10 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Connector 1 x 1...6 mm ² flexibel met Connector 2 x 1...6 mm ² flexibel met Connector 2 x 1...6 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Connector 1 x 1,5...10 mm ² vast Connector 2 x 1,5...6 mm ² vast
Aanspanmoment	1,9...2,5 N.M plat Ø 6 mm 1,9...2,5 N.m Philips No 2
Net weight	0,31 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	327,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.