



### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                       | Harmony XVL                                                                                                                                                              |
| Tipo prodotto                        | Luce pilota LED con cappuccio lenti integrale                                                                                                                            |
| Nome componente                      | XVL                                                                                                                                                                      |
| Diametro di montaggio                | 8 mm                                                                                                                                                                     |
| Sorgente luminosa                    | LED coperto                                                                                                                                                              |
| Colore LED di segnalazione           | Verde                                                                                                                                                                    |
| Tipologia protezione                 | Resistenza autoregolatrice integrale<br>Diodo integrato                                                                                                                  |
| Tensione alimentazione nominale [Us] | 48 V                                                                                                                                                                     |
| Grado di protezione IP               | IP65 conforme a CEI 60529 (con guarnizione XVLZ911)<br>IP65 conforme a NF C 20-010 (con guarnizione XVLZ911)<br>IP40 conforme a CEI 60529<br>IP40 conforme a NF C 20-010 |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo circuito di alimentazione       | CC                                                                         |
| Connessioni - morsetti               | Connessione per Faston: 2,8 x 0,5 mm<br>Connessione per connettori saldati |
| Assorbimento [A]                     | 10 mA                                                                      |
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 50 V conforme a IEC 60947-1                                                |
| Durata fonte luminosa                | 100000 H                                                                   |
| Limite tensione nominale             | 0,8...1,1 Un                                                               |
| Descrizione morsetti ISO n°1         | (X1-X2)PL                                                                  |
| Altezza                              | 10 mm                                                                      |
| Larghezza                            | 10 mm                                                                      |
| Profondità                           | 36 mm                                                                      |
| Peso prodotto                        | 0,003 kg                                                                   |

### Ambiente

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto    | CSA[RETURN]UL                                                    |
| Trattamento di protezione  | TC                                                               |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                                      |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                      |
| Categoria di sovratensione | Classe 3 conforme a IEC 60536<br>Classe 3 conforme a NF C 20-030 |

### Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 1,0 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 1,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 4,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 3,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1    |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 2,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 16,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 34,0 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S01     |
| Numero di unità per confezione 3 | 100     |
| Confezione 3: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 15,0 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 3: peso               | 528,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta


|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>         |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Lampada spia LED

### Dimensioni




- (1) Tag per connettori Faston o collegamenti saldati  
e spessore pannello: da 1 a 8 mm/da 0.03 a 0.31 in.

| C  |      | Ø  |      |
|----|------|----|------|
| mm | in.  | mm | in.  |
| 34 | 1.34 | 10 | 0.39 |

Lampada spia LED

Fori pannello



| Ø min |      | G min |      | H min |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|
| mm    | in.  | mm    | in.  | mm    | in.  |
| 8.2   | 0.32 | 10.5  | 0.41 | 10.5  | 0.41 |