

# Produktdatenblatt

## Eigenschaften

# LV848477SP

Kombinierte Kontakte geschlossen/Betrieb  
Hilfskontakt (5V - 240V)



### Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	EF
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S/Ö

### Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Standard
Betrieb der Hilfskontakte	Angeschlossene Position
Montagemodus	Einschubtechnik
[Ie] Betriebsbemessungstrom	AC-12: 6 A bei 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,8 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC AC-12: 6 A bei 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bei 480 V AC 50/60 Hz
Mindestlast	100 mA bei 24 V
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsblatt
Angebotstyp	Ersatzteil

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	15,0 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	74,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,903 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja

---

RoHS-Richtlinie für China

RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen

Ja

---

### Vertragliche Gewährleistung

---

Gewährleistung

18 Monate

---