

APT OD OG F 50 (787 888)



Maßbild APT OD OG F 50

| | |
|---|--|
| Typ | APT OD OG F 50 |
| Art.-Nr. | 787 888 |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611 |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (W_{arc} oder W_{LBP}) | 320 kJ |
| Material | Modacryl (40%), Viskose (59%), Antistatika (1%), PU Membrane: Meta-Aramid Knitting (100%) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 16 cal / cm ² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm ² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Flächengewicht | 330 g/m ² |
| Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
| Hauptfarbe | fluoreszierend orange |
| Zweitfarbe | grau |
| Reißverschluss | rot |
| Größe (International) | 50 (2XL/3XL) |
| Stammdaten | |
| Nettogewicht | 748.000 g/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 62034911 |
| GTIN (EAN) | 4013364492127 |
| VPE | 1 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung