Boîtier pour compteur électrique

# ZKi 120-f



## ZKi 120-f

**Boîtier pour compteur électrique**

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 74912501
Dimensions: 250 x 820 x 137 mm

Boîtier de compteur, avec couvercle transparent, possibilité de plombage en série, avec support en croix pour compteur monté et vis de fixation du compteur, Boîtier de disjoncteur avec espace de connexion supplémentaire en bas 150 mm avec rail normalisé 35 mm, possibilité de plombage en séries espace consommateur en haut, avec rail normalisé 35 mm et doubles bornes PE/N, Espace supplémentaire avec rail normalisé 35 mm, avec raccord à double membrane, Bouchon de fermeture et d'isolation

**Adapté pour le récepteur de télécommande selon DIN 43861-2, pour compteur avec fixation en trois points et une profondeur max. de 80 mm**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service nominale AC: | 400 V |
| Classe de protection: | II |
| Type de protection: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 250 mm |
| Longueur: | 820 mm |
| Hauteur: | 137 mm |
| Poids: | 4.42 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | V2 |
| Résistance du filament: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Structure |
| Résistance aux chocs: | IK08 |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 80 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902404285 |
| Classe ETIM: | EC000248 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polycarbonate |
| Matériau de la partie supérieure: | Polycarbonate |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |
| Matériau de la vis pour couvercle: | Polyamide, renforcé aux fibres de verre |
| Matériau de la fenêtre pivotante: | Polycarbonate |

## Glande du câble

