

VW3A5403

Uitgang sinusfilter voor Altivar frequentieregelaar - 25A - IP20



Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER

Complementair

Maximale motorkabellengte	1000 M niet-afgeschermd kabel 500 m afgeschermd kabel
[In] rated current	25 A
Thermische verliezen	103 W bij 4 kHz
Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV630 wandmontage, motor: 4 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV650 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage, motor: 4 kW, 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 7,5 kW, 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage, motor: 11 kW, 380...480 V
Elektrische aansluiting	Aansluitblok, aansluitingsmogelijkheid: 10 mm ² / AWG 8
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...4000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Schakelfrequentie	4...8 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	100 Hz
Maximale spanningsval bij nominale belasting	8 %
Toegelaten spanning	480 V AC
Maximale stroom	1,20 x nominale stroom (duur = 60 s)
Width	295 mm
Height	530 mm
Depth	215 mm
Net weight	20 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 IP21 (Met kit VW3A53902)
Milieu-eigenschappen	Biologische vervuiliingsweerstand klasse 3B1 conform aan IEC 60721-3-3 Chemische vervuiliingsweerstand klasse 3C3 conform aan IEC 60721-3-3 Stofvervuiliingsweerstand klasse 3S3 conform aan IEC 60721-3-3
Pollution degree	2 conform aan IEC 61800-5-1
Relatieve vochtigheid	5...95 % zonder condensatie
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	50...60 °C (met stroomdeclassering 1,5 % per °C) -15...50 °C (zonder stroomdeclassering)
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Mechanische stevigheid	Schokken klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3 Trillingen klasse 3M4 conform aan IEC 60721-3-3


Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	36,500 cm
Package 1 Width	38,800 cm
Package 1 Length	58,500 cm
Package 1 Weight	28,400 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	105,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	127,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen



Abmessungen in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
280	520	215	210	411	7

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11,0	20,5	8,5	8,3	16,2	0,28

Montage und Abstände




(1) Filter

mm
in.



Empfohlenes Schema



- (1) Antrieb
- (2) Filter