

Hoja de datos del producto

Características

ZA2BS944

red Ø40 Emergency stop, switching off head trigger and latching key release



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador de desconexión de emergencia
Se vende en cantidades indivisibles	1

Complementario

Compatibilidad del producto	XACA..
Ubicación de montaje	Frontal del armario
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Perfil del operador	Rojo Seta ø 40 mm
Peso del producto	0,065 kg
Marcado	Sin marcado

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Grado de protección IK	IK08
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 IEC 62262
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,000 cm
Paquete 1 Longitud	9,000 cm
Paquete 1 Peso	73,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	10,000 cm
Paquete 2 Ancho	13,000 cm
Paquete 2 Longitud	16,000 cm
Paquete 2 Peso	746,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	40

Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,122 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----