

CONECTOR FOTOVOLTAICO MACHO

Número de artículo: 180001

Sistema de conectores fotovoltaicos. El uso de este nuevo conector fotovoltaico ahorra mano de obra y tiempo en la obra. El sistema de conectores Cimco es compatible con el estándar de mercado MC4 y es apto para todos los cables solares habituales de 2,5 mm² a 6 mm². Se compone de un sistema de conectores macho y hembra con carcasa de plástico, embalado en una bolsa de plástico por cada 100 contactos de crimpado macho y carcasa de plástico, y en una bolsa de plástico por cada 100 contactos de crimpado hembra y carcasa de plástico. Datos técnicos: 2,5 a 6 mm², rango de tensión: 1.000 V, capacidad de corriente: 30 A (4 mm², 6 mm²), diámetro del contacto de enchufe: 4 mm, clase de protección: IP 68, rango de temperatura: -40°C /+85°C, material de aislamiento: PC/PA, material de contacto: cobre, plateado, clase de seguridad: II, certificación: TÜV, rango de crimpado: 2,5 - 6 mm². Versión: macho



Longitud (mm)	340 mm
Anchura (mm)	210 mm
Altura (mm)	40 mm
Peso (kg)	0,011 kg

Atributo	Valor
Adecuado para	Photovoltaik
Tipo de accesorio/pieza de repuesto	Stecker (Plug)
Accesorios	Sí
Pieza de recambio	Sí

GTIN: 4021103800010

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de