

CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES MÂLES

Numéro d'article: 180001

Système de connecteurs photovoltaïques. L'utilisation de ce nouveau connecteur photovoltaïque permet d'économiser du travail et du temps sur le chantier. Le système de connecteurs Cimco est compatible avec le standard du marché MC4 et convient à tous les câbles solaires courants de 2,5 mm² à 6 mm². Composé d'un système de connexion mâle et femelle avec boîtier en plastique, emballé par 100 contacts à sertir mâles et boîtiers en plastique dans un sachet en polyéthylène et par 100 contacts à sertir femelles et boîtiers en plastique dans un sachet en polyéthylène. Caractéristiques techniques : 2,5 à 6 mm², plage de tension : 1.000 V, intensité admissible : 30 A (4 mm², 6 mm²), diamètre du contact mâle : 4 mm, classe de protection : IP 68, plage de température : -40°C / +85°C, matériau d'isolation : PC/PA, matériau des contacts : cuivre argenté, classe de sécurité : II, certification : TÜV, plage de sertissage : 2,5 - 6 mm². Version : mâle



Longueur (mm) 340 mm

Largeur (mm) 210 mm

Hauteur (mm) 40 mm

Poids (kg) 0,011 kg

Attribut	Valeur
Convient pour	Photovoltaik
Type d'accessoire/pièce de rechange	Stecker (Plug)
Accessoires	Oui
Pièce de rechange	Oui

GTIN: 4021103800010

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de