

SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus



1366796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PUR exempt d'halogène, lilas rouge RAL 4001, blindé, Connecteur femelle droit M12, codage: A, sur Connecteur femelle droit M12, codage: A, longueur de câble: 0,35 m

Données commerciales

Référence	1366796
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1CKD
Product key	AF1CKD
GTIN	4063151720131
Poids par pièce (emballage compris)	54,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	58,8 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus



1366796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	CANopen®
Nombre de pôles	5
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	CANopen®/DeviceNet™
Type de signal/catégorie	CANopen® DeviceNet™

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Connecteur

SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus



1366796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Raccordement 1

Type	Connecteur femelle droit M12
Nombre de pôles	5
Type de codage	A (Standard)

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12
Nombre de pôles	5
Type de codage	A (Standard)

Câble/conducteur

Longueur du câble	0,35 m
-------------------	--------

CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920]

Dessin coté		
Style UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)	
Nombre de pôles	4	
Blindé	oui	
Type	CANopen®/DeviceNet™, PUR, violet [920]	
Structure du conducteur	2xAWG24/19+2xAWG22/19	
AWG ligne de signaux	24	
AWG alimentation en tension	22	
Section de câble	2x 0,25 mm² (Ligne de données)	
	2x 0,34 mm² (Alimentation)	
	1x 0,34 mm² (Cordon de repère)	
Diamètre de fil avec isolant	1,95 mm ±0,05 mm (Ligne de données)	
	1,4 mm ±0,05 mm (Alimentation)	
Diamètre extérieur du câble	6,70 mm ±0,3 mm	
Gaine extérieure, matériau	PUR	
Gaine extérieure, coloris	lilas rouge RAL 4001	
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé	
Matériau isolant de fil	PE moussé (Ligne de données)	
	PE (Alimentation)	
Fil, coloris	rouge-noir, bleu-blanc	
Câblage par paire	2 fils par paire	

SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus



1366796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Câblage total	2 paires autour d'un cordon de repère au milieu en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	80 %
Résistance d'isolement	≥ 5 GΩ*km (Ligne de données) ≥ 5 GΩ*km (Alimentation)
Impédance caractéristique	120 Ω ±10 % (pour 1 MHz)
Tension nominale câble	≤ 300 V (Valeur de crête, par pour courants forts)
Tension d'essai fil/fil	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tension d'essai fil/blindage	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Rayon de courbure minimum, position fixe	4 x D
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 70 mm, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C
Effet d'écran	≤ 22,9 dB/km (pour 1 MHz) ≤ 16,4 dB/km (à 500 kHz) ≤ 9,5 dB/km (à 125 kHz)
Absence d'halogène	selon DIN VDE 0472 partie 815 d'après IEC 60754-1
Résistance à la propagation des flammes	UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) CEI 60332-1-2 selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Propriétés particulières	compatible chaîne porte-câbles
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) -20 °C ... 60 °C (à l'installation) -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles)


SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus

1366796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Dessins

Dessin coté



Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté



Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé


SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus



1366796


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus



1366796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12FS/0,35-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus



1366796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1366796>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr