


Datenblatt

E-DAT Industry Patchkabel RJ45 - RJ45 3,0 m


Seite 1/6

Art.-Nr.
141N110010030
EAN 4251394608082
11.09.2026
Version: F


Abbildungen



Maßzeichnung



Prinzipbild



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel
- Beschaltung 1 - 1
- Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
- Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau
- Kabelfarben können abweichen
- bei Variante IP67 - IP67 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m
- bei Variante IP67 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m
- bei Variante RJ45 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5 und 7 m
- weitere Längen erhältlich



Datenblatt

Seite 2/6

E-DAT Industry Patchkabel RJ45 - RJ45 3,0 m

Art.-Nr.
141N110010030
EAN 4251394608082
11.09.2026
Version: F

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Einsatzgebiete	Industrial Ethernet
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E2
Bauart	Patchkabel
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Kabeltyp	S/FTP
Anzahl der Verseilelemente	4
Verseilelement	Paar
Beschaltung	1 - 1
Farbe	gelb
Abmessungen	
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	50,52 mm x 14,97 mm x 11,7 mm
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	1,989 in. x 0,589 in. x 0,461 in.
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	50,52 mm x 14,97 mm x 11,7 mm
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	1,989 in. x 0,589 in. x 0,461 in.
Kabellänge (m)	3 m

Übertragungstechnische Eigenschaften	
Kategorie (ISO)	6
Klasse (ISO/IEC)	E
PoE	IEEE 802.3af
PoE plus	IEEE 802.3at
UPoE	ja
Übertragungsgeschwindigkeit bis 1 GBit (Gigabit-Ethernet)	IEEE 802.3ab

E-DAT Industry Patchkabel RJ45 - RJ45 3,0 m

Art.-Nr.
141N110010030
EAN 4251394608082
 11.09.2026
 Version: F

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen	
Anschluss technik Schnittstelle 1	RJ45-Stecker
Anschluss technik Schnittstelle 2	RJ45-Stecker
Portanzahl Schnittstelle 1	1
Portanzahl Schnittstelle 2	1
Portanzahl Schnittstelle 1 bestückt	1
Portanzahl Schnittstelle 2 bestückt	1
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	8P/8C
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8P/8C
Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)	
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/7
Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,141 mm ²
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,483 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,019 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	5,8

Elektrische Eigenschaften	
Kontaktwiderstand	max. 20 mOhm
Isolationswiderstand	min. 500 MOhm

Mechanische Eigenschaften	
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 750
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben
Biegeradius ohne Zugbelastung	17,4 mm
Biegeradius mit Zugbelastung	46,4 mm

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften	
Leitung	
Werkstoff - Leiter	Cu (Kupfer)
Werkstoff - Leiter-Isolierung	Foam-Skin Polyethylen
Werkstoff - Kabelmantel	PUR
Flammwidrigkeit	ja

Datenblatt

Seite 4/6

E-DAT Industry Patchkabel RJ45 - RJ45 3,0 m

Art.-Nr.
141N110010030
EAN 4251394608082
11.09.2026
Version: F

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Schnittstelle 1

Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 1	PC UL94 V0
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1	Ph-Br (Phosphor Bronze)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1	Ni + Au (Nickel-Gold)

Schnittstelle 2

Werkstoff - Stecker Gehäuse Schnittstelle 2	PC UL94 V0
Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2	Ph-Br (Phosphor Bronze)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2	Ni + Au (Nickel-Gold)

Ölbeständigkeit	ja
-----------------	----

RoHS	konform
------	---------

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Betrieb °C	-20 °C - 60 °C
Temperatur - Betrieb °F	-4 °F - 140 °F
Temperatur - Installation °C	50 °C
Temperatur - Installation °F	122 °F

Allgemeine Hinweise	Dieses Produkt ist zur Anwendung im industriellen Umfeld innerhalb von Gebäuden mit in diesem Datenblatt angegebener IPxy Schutzklasse nach DIN EN 60529 geeignet. Nicht für Außenanwendungen spezifiziert.
---------------------	---

Normen/Bestimmungen

Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel	IEC 60332-1
Messung der Rauchdichte von Kabeln & isolierten Leitungen beim Brennen	IEC 61034
Bestimmung der Azidität (durch Messung des pH-Wertes) und Leitfähigkeit	IEC 60754-2

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599
ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599

Datenblatt

Seite 5/6

E-DAT Industry Patchkabel RJ45 - RJ45 3,0 m**Art.-Nr.**
141N110010030**EAN 4251394608082**

11.09.2026

Version: F

Technische Daten**Verpackungsinformationen**

Verpackungsart 1 Stück / Polybeutel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt


E-DAT Industry Patchkabel RJ45 - RJ45 3,0 m

Seite 6/6

Art.-Nr.
141N110010030
EAN 4251394608082
11.09.2026
Version: F

Abbildungen

Maßzeichnung



Prinzipbild

