



### Hoofd

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Hoofdingangsspanning      | 230 V                                    |
| Nominaal vermogen in W    | 650 W                                    |
| Nominaal vermogen in VA   | 1200 VA                                  |
| Product or component type | Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) |
| Type uitvoerverbinding    | 6 IEC 60320 C13                          |
| Kabellengte               | 1,2 m                                    |
| Number of cables          | 1                                        |
| Batterijtype              | Loodzuur batterij                        |

### Batterijen & Run-time

|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorgeïnstalleerde batterijen | 0                                                                                                                                                                                                                  |
| Lege batterij slots           | 0                                                                                                                                                                                                                  |
| Normale oplaadtijd            | 8 h                                                                                                                                                                                                                |
| Batterij voltage              | 12 V                                                                                                                                                                                                               |
| Batterijcapaciteit            | 9,0 AH                                                                                                                                                                                                             |
| Levensduur batterijen         | 3...5 yr                                                                                                                                                                                                           |
| Levensduur batterij           | 3...5 yr                                                                                                                                                                                                           |
| Inbedrijfstellingsinterface   | De curve geeft de gemeten runtime-gegevens weer. Alle metingen zijn verricht met nieuwe, volledig opgeladen accu's, onder kenmerkende omgevingsomstandigheden, zonder elektrische invoer en weerstandsbelastingen. |
| Verlengbare bedrijfstijd      | 0                                                                                                                                                                                                                  |

### Algemeen

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Meegeleverde apparatuur               | gebruiksaanwijzing |
| Stroom per rack                       | 0                  |
| Aantal vrije sleuven van stroommodule | 0                  |
| Overbodig                             | No                 |

### Fysiek

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Colour                       | Zwart               |
| Height                       | 19 cm               |
| Width                        | 14 cm               |
| Depth                        | 39 cm               |
| Net weight                   | 7,6 kg              |
| Montagevoorkeur              | No preference       |
| Mounting mode                | Niet rekmonteerbaar |
| Monteerbaar met twee stijlen | 0                   |
| USB-compatibel               | No                  |

## Input

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Netfrequentie                                | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-meting |
| Limieten ingangsspanning                     | 140...300 V                   |
| Ingangsarbeidsfactor bij volledige belasting | 0,54                          |

## Output

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Max. configureerbaar vermogen (Watt)    | 650 W                                         |
| Uitgangsfrequentie (synchr met net)     | 50/60 Hz +/- 1 Hz synchroniseren met lichtnet |
| Topologie                               | Line-interactief                              |
| Type golfvorm                           | Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf    |
| Volledige belastingstijd                | 0.01.00 uur 650 W                             |
| Runtime van halve belasting             | 0.05.00 uur 300 W                             |
| Maximaal configureerbaar vermogen in VA | 1200 VA                                       |
| Overdrachtsduur                         | Standaard 6 ms: maximaal 10 ms                |

## Overeenstemming

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Product certifications      | CE[RETURN]CB                 |
| Standards                   | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
| Equipment Protection Policy | Levenslang: 50000 Euro       |

## Milieu

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Ambient air temperature for operation  | 0...40 °C                  |
| Relatieve vochtigheid                  | 0...95 % niet-condenserend |
| Operating altitude                     | 0...3000 m                 |
| Ambient air temperature for storage    | -15...40 °C                |
| Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 0...95 % niet-condenserend |
| Opslaghoogte                           | 0...3000 m                 |
| Geluidsniveau                          | 40 dBA                     |
| IP beschermingsgraad                   | IP20                       |

## Communicatie & Beheer

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Bedieningspaneel | LED-status beeldscherm met On line :Batterij aan |
|------------------|--------------------------------------------------|

## Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Piekenergiewaarde | 273 J |
|-------------------|-------|

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 30,5 cm |
| Package 1 Width              | 23,5 cm |
| Package 1 Length             | 49,5 cm |
| Package 1 Weight             | 9,1 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12     |
| Number of Units in Package 2 | 49      |
| Package 2 Height             | 219 cm  |
| Package 2 Width              | 80 cm   |
| Package 2 Length             | 120 cm  |
| Package 2 Weight             | 45,7 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                              |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                 |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                         |
| Kwkvrij                             | Ja                                                                                                                                 |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a> |

## contractuele waarborg

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 jaar repareren of vervangen |
|----------|-------------------------------|