

**EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 120 MM<sup>2</sup>/32 MM****Numéro d'article: 187475**

Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 120 mm<sup>2</sup>, offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale [ mm<sup>2</sup> ] : 120 | d1 : 16,5 | d2 : 19 | L : 32 | s : 0,5 | Poids par 100 pièces : env. 0,862 kg | UE/pcs : 25.



Longueur (mm) 32 mm  
Largeur (mm) 19 mm  
Hauteur (mm) 32 mm  
Poids (kg) 0,00862 kg

| Attribut                                   | Valeur              |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Isolé                                      | Non                 |
| matériau                                   | Kupfer              |
| Protection de surface                      | verzinnt            |
| Forme de construction                      | Standard            |
| section nominale                           | 120 mm <sup>2</sup> |
| longueur de douille                        | 32 mm               |
| longueur hors tout                         | 32 mm               |
| Sans halogène                              | Oui                 |
| Couleur                                    | Zinn                |
| Pour câbles résistants aux courts-circuits | Non                 |
| Avec drapeau d'identification              | Non                 |
| Produits en bande                          | Non                 |

GTIN: 4021103114179

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de