

## ADEREINDHULS NIET GEÏSOLEERD 120 MM<sup>2</sup>/32 MM

### Artikelnummer: 187475

Ongeïsoleerde adereindhulzen van hoogwaardig koper DHP met een nominale doorsnede van 120 mm<sup>2</sup> bieden een betrouwbare verbinding voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 conform DIN EN 60228. Het vertinde oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm zorgt voor maximale corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De hulzen voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en zijn gemaakt van Cu-ETP. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 120 | d1: 16,5 | d2: 19 | L: 32 | s: 0,5 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,862 kg | PU/eenheid: 25.



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 32 mm      |
| Breedte (mm) | 19 mm      |
| Hoogte (mm)  | 32 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00862 kg |

| Kenmerk                       | Waarde              |
|-------------------------------|---------------------|
| Geïsoleerd                    | Nee                 |
| materiaal                     | Kupfer              |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt            |
| bouwvorm                      | Standard            |
| nominale doorsnede            | 120 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 32 mm               |
| totale lengte                 | 32 mm               |
| Halogeenvrij                  | Ja                  |
| Kleur                         | Zinn                |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                 |
| Met markeringsvlag            | Nee                 |
| Bandbreedte                   | Nee                 |

GTIN: 4021103114179

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de