

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 16 MM²/12 MM, FR 2, GROEN

Artikelnummer: 187232

Geïsoleerde adereindhuls volgens DIN 46228-4, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (CU-ETP) volgens DIN EN 13600, vertind met een laagdikte van minstens 3 µm voor optimale corrosiebescherming, met kunststof kraag van polypropyleen voor het eenvoudig insteken van fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 16 | Isolatiekleur: groen | d1: 5,8 | d2: 8,8 | l1: 24 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,063 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	20 mm
Breedte (mm)	9,2 mm
Hoogte (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00063 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	16 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grün
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113141

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de