



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CR
Product or component type	Weerstandsverwarming
Stroombereik	100 W
Ingangsspanning	120...240 V AC 50/60 Hz
Elektrische aansluiting	4 schroefklemmen 2,5 mm ²

Complementair

Werkingspositie	Vertikaal
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Product certifications	UL[RETURN]VDE
Materiaal	Behuizing: geëxtrudeerd aluminium Kap: kunststof
Hoogte	Extern: 150 mm
Breedte	Extern: 60 mm
Diepte	Extern : 90 mm
Gebruiksvoorwaarde	Elektrische beveiliging is nodig Verwarmingstoestellen moeten worden geïnstalleerd met een thermische controller Luchtdichte kast
Bevestigingsmethode	Met clips
Mounting support	35mm DIN rail

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	13,0 cm
Package 1 Weight	352,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------