

EMLP (29X9)R/CHARX - Etiqueta



1387069

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387069>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500

Sus ventajas

- Solución completa de marcado compuesta por una etiqueta imprimible y un laminado protector adecuado (EML-PR 29X9R/CHARX) para uso en exteriores
- La geometría de la etiqueta se ha adaptado especialmente al diseño de los cables de carga AC de Phoenix Contact para que el cliente disfrute de una solución de alta calidad visual y técnica
- Los cables de carga AC se pueden rotular de manera individual (por ejemplo, con el logotipo de la empresa)
- Elevada flexibilidad y reacción rápida a los deseos específicos del cliente
- Los marcadores son también ideales para marcar componentes eléctricos, equipos y pulsadores
- Rotulación rápida y económica con las impresoras de rollo THERMOMARK ... de Phoenix Contact

Datos comerciales

Código de artículo	1387069
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2411
Clave de producto	BG2411
GTIN	4063151764715
Peso por unidad (incluido el embalaje)	181 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	143,5 g
Número de tarifa arancelaria	39191080
País de origen	PL

EMLP (29X9)R/CHARX - Etiqueta



1387069

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387069>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	Se ha de emplear en las aplicaciones en conectores de carga AC solo en combinación con el laminado de protección EML-PR (29X9)/CHARX
--------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Campo de empleo	Phoenix Contact: cable de carga AC

Rotulación

Número de índices individuales	500
Número de etiquetas individuales por línea	2
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	28,90 mm
Altura	8,90 mm
Profundidad	0,55 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad)
Exigencia	≥ 5 N
Resultado	Prueba aprobada

Prueba de cinta tesafilm

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad)
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada

EMLP (29X9)R/CHARX - Etiqueta



1387069

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387069>

Duración del ensayo	2000 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la intemperie

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	4000 h
Procedimiento	A

Almacenamiento a temperatura controlada

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultado	Prueba aprobada
Duración	840 h
Temperatura de ensayo	80 °C

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada
Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Método B
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

EMLP (29X9)R/CHARX - Etiqueta



1387069

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387069>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLP (29X9)R/CHARX - Etiqueta

1387069

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1387069>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es