

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibra óptica

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082300>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conductor de luz vertical de 4 mm, transparente, con cabezal de lente esférico de 5,2 mm, montaje para refuerzo de pared a partir de 1 mm, de policarbonato (UL 94-V0), longitud de montaje de 45 mm, estanco al agua, IP68 (EN 50529)

Sus ventajas

- Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
- Resistencia ESD
- La caja se puede adaptar a petición del cliente
- Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico

Datos comerciales

Código de artículo	1082300
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACGABC
Clave de producto	ACGABC
GTIN	4055626812540
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibra óptica



1082300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082300>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	El conductor de luz se ha diseñado para encajarlo en un alojamiento de tolerancia H7. Presione la indicación luminosa en vertical y en seco. También puede pegar la indicación luminosa, por ejemplo , con LOCTITE 460.
Generalidades	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fibra óptica
Número de polos	1
Orientación	vertical
Tipo de hilo	Conductor de luz sencillo
Forma de la cabeza	Cabeza lenticular
Número de indicadores	1 (1 fila x 1 columna)

Propiedades eléctricas

Protección ESD	< 4 kV
----------------	--------

Dimensiones

Longitud	45 mm
Diámetro	5 mm
Diámetro de taladro	4,6 mm ^{H7}

Datos del material

Color (Conductores de luz)	transparente
Material Conductores de luz	Policarbonato
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP68
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar a presión
-----------------	-------------------

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibra óptica

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082300>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27460404
ECLASS-13.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibra óptica

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1082300>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es